Chimiver®
"Il mondo del parquet"

*Fiche Technique*

Code Prod.: LSWO000X | Rev.: 2015-06-26

# LIOS SUNDECK WOOD OIL

***Imprégnant pour bois d'extérieur***

## Description

LIOS SUNDECK WOOD OIL est un agent d'imprégnation pour le bois situé à l'extérieur. Il est particulièrement indiqué pour le traitement des sols en bois qui se trouvent à l'extérieur (bords de piscines, terrasses, cheminements), palissades et appentis en bois. Il est composé d'huiles naturelles et synthétiques, additionnées d'absorbeurs de rayons ultraviolets et d'agents spéciaux anti-vieillissement contre la détérioration du bois. Protège aussi le bois contre les attaques des insectes lignivores. Sans craquelage. C'est disponible aussi dans la version LIGHT qui n'altere pas la couleur naturelle du bois, c'est particulierement indiqué pour l'entretien des bois d'Amerique du Sud (e.g. IPÈ Lapacho, Tobaco, etc.) et autres types similaires des bois d'extérieur peints en autoclave (d'habitude vert). Ne dégrade pas les caoutchoucs et les joints de dilatation. Il est recommandé de toute façon de faire des essais préliminaires.

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| Rapport de catalyses | monocomposant |
| Température d'application | +10°C ÷ +25°C |
| Application | brosse, pistolet, immersion |
| Dilution éventuelle | Lios Solv |
| Quantité nécessaire | 1 L/13 mq ca |
| Hors poussières | 6 h (1) |
| Hors empreinte | 24 h (1) |
| Possibilité de ponçage | ne pas poncer |
| Stabilité au stockage | 1 an (2) |
| Conditionnement | 1 L - 5 L -10 L - 25 L |
| Nettoyage des outillages | Lios Solv |

1 *à 20°C et 65% de H.R.*
2 *emballages d'origine scellés - gardés à une température entre +10°C et +25°C*

## Versions disponibles

*STANDARD:* légèrement colorée afin de donner un ton chaud à la terrasse.
*LIGHT:* transparent pour garder la couleur naturelle du bois.
*NO SLIP:* certifié avec UNI CENT/TS 15676:2008.
*IGNIFUGO:* certifié CflS1 selon EN ISO 9239-1 et EN ISO 11952-2 sur Ipé.

## Mode d'emploi

Bien secouer avant l'usage. Avant d'appliquer LIOS SUNDECK WOOD OIL, procéder à une bonne préparation du bois, de préférence avec du papier abrasif à grain 120/150. Dans le cas de revêtements de sol à l'extérieur, pour obtenir un effet anti-dérapant dans le cas où le sol est mouillé, nous conseillons de poncer avec du papier à grain 60/80 et de appliquer notre produit LIOS SUNDECK WOOD OIL NO SLIP 14342. Appliquer la première couche de LIOS SUNDECK WOOD OIL. Appliquer une deuxième couche de produit après 24/48 heures, sans poncer.

## Précautions

*Chiffons, éponges, brosse utilisés pour l'application (même la poussière de ponçage), doivent être trempés immédiatement après usage afin d'éviter le risque d'auto-inflammation.*

**Lavage et entretien courant**

Pour laver et nettoyer les sols à l'extérieur, utiliser LIOS SUNDECK SOAP (savon détergent nourrissant), en suivant le mode d'emploi. Il enlève efficacement la saleté, les résidus de chlore et les sels, etc.

## Caractéristiques des dangers

*· Liquide et vapeurs inflammables.· Peut être mortel en cas d#ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.· Provoque une sévère irritation des yeux.· Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.*

*· L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.· Contient . Peut produire une réaction allergique.*

*· En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.· Tenir hors de portée des enfants.· Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues, des surfaces chaudes. Ne pas fumer.· Maintenir le récipient fermé de manière étanche.· Porter des gants de protection, des vêtements de protection; un équipement de protection des yeux, du visage.· EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.· Jetez vos déchets dans des points de collecte dédiés.*

*Contenu:PERMETRINE ; SEBACATO DI METILE E 1,2,2,6,6 PENTAMETIL 4 PIPERIDILE ; 2-BUTANONOSSIMA ; 3-IODO - 2PROPINIL BUTILCARBAMMATO ; SEBACATO DI BIS (1,2,2,6,6- PENTAMETIL-4-PIPERIDILE) ; Hydrocarbons, C11-C14, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics ;*

## Web link

Il faut être sûre d'avoir la dernière fiche technique qui peut être aussi télécharger du link suivant:

http://www.chimiver.com/tds/FR_LIOS_SUNDECK_WOOD_OIL.pdf

Ces informations sont donneès à partir de notre meilleure conaissance techique et experiénce d'application. Elles sont de carachtère génèral et ne peuvent en aucun cas engager notre sociétè. chaque cas spéfifique devra etre soumis à un test pratique de la parte di qui s'en sert. il devra s'assumer la rèsponsabilité des rèsultats finaux de son travail.

CHIMIVER PANSERI S.p.A. | Via Bergamo, 1401 | 24030 Pontida (BG) | ITALY | Tel: +39 035 795031 | Fax: +39 035 795556 | chimiver.com | info@chimiver.com
*All rights reserved. Any reproduction is forbidden without authorization.*